

Wellwasser HOME Edition V9A

Wasseraufbereitungsanlage zur Produktion von wellwasser® im Haushalt

Die HOME Edition ist eine 3-stufige Wasseraufbereitungsanlage für den privaten Einsatz im Haushalt. Die Anlage wird vorzugsweise direkt vor der Küchenarmatur in die Kaltwasserleitung eingebaut.

- TRINKEN: Kristallklares Trinkwasser in bester Qualität pur oder zum Verdünnen von Fruchtsäften.
- WASCHEN: Lebensmittel mit keimfreiem und sauberem wellwasser® waschen.
- KOCHEN: wellwasser® verleiht Gerichten den natürlichen Geschmack.
- BRÜHEN: Tee, Kaffee oder andere aufgebühte Getränke entfalten ihr volles Aroma.



wellwasser® ist die Alternative zu abgefüllten Mineralwässern.

Unser gemeinsamer Beitrag zum Umweltschutz

Technische Details



Aktivkohle-Anschwemmfilter, 0,5µm

mit Silberionen gegen Bakterienwachstum auf der Filteroberfläche entfernt unangenehmen Geruch, Verfärbungen, Geschmack wie z.B. Chlor oder andere unerwünschte Wasserinhaltsstoffe. Schmutz und Partikel größer 0,5µm (0,0005mm) werden an der Membranoberfläche zurück gehalten. Asbestfasern und Zysten, sowie Cryptosporidium und Giardia werden zurück gehalten. Organische Stoffe wie Pestizide oder Hormone werden an die Aktivkohle gebunden. Natürliche und wertvolle Mineralien bleiben im Wasser enthalten.

Haltbarkeit: 10.000 Liter oder 1 Jahr

Wellwasser Aktivator

Ausgesuchte Kristalle stabilisieren und beleben das Wasser, damit es den unvergleichlich neutralen Geschmack von wellwasser® bekommt.

Gehäuse: Edelstahl 1.4404



Nano-Bakterienfilter

Mittels Nanofiltration werden Bakterien und Keime wie z.B. Legionellen, Pseudomonaden oder E Coli zuverlässig zurück gehalten.

Standzeit: 6 Monate



Sogar in einem kleinen Spülenunterschrank mit Durchlauferhitzer findet die Wellwasser Wasseraufbereitungsanlage Platz.

Angeschlossen wird sie mit handelsüblichen 3/8" Panzerschläuchen.

Idealerweise installiert man zusätzlich eine eigene Kaltwasserarmatur für die Ausgabe von wellwasser®.

Maße: Höhe 480 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 135 mm

Betriebsdruck: 1 bis 5 bar

Fließrate max.: 1,9l/Min

Wassertemperatur: 2 – 38°C

Anschlüsse: R 3/8" AG

Trockengewicht: 5,8 kg